


PL PRZED ROZPOCZECIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
 EN READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING
 LV PIRMS MONTĀŽAS RŪPĪGI IZLASIET INSTRUKCIJAS
 LT PRIEŠ SURINKDAMI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS
 EE ENNE TOOTE KOKKU PANEMIST LUGEGE JUHISED HOOLIKALT LÄBI
 DE VOR DEM BEGINN DES ZUSAMMENBAUS FOLGENDE HINWEISE GENAU LESEN.
 HU AZ ÖSSZESZERELÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT ISMERKEDJEN MEG AZ ÚTMUTATÓVAL.
 SK PRED ZAČATÍM MONTÁŽE SA OBOZNÁMTE S NÁVODOM.
 CZ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY.



09




PL MONTOWAĆ NA MIĘKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
 EN ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET
 LV VEICIET MONTĀŽU UZ MĪKSTAS VIRSMAS, PIEMĒRAM, PAKLĀJA VAI SEGAS
 LT SURINKNĖKITE ANT MINKŠTO PAVIRŠIAUS, PVZ., KILIMO AR PAKLOTO
 EE PANGE TOODE KOKKU PEHMEL PINNAL, NT VAIBAL VÕI TEKIL
 DE AUF EINEM WEICHEN UNTERGRUND, WIE TAGESDECKE ODER TEPPICH ZUSAMMENBAUEN
 HU PUHA PL: POKRÓC, SZÖNYEG TÍPUSÚ ALJZATON SZERELJE ÖSSZE.
 SK MONTUJTE NA MÄKKOM POVRCHU, AKO SÚ: DEKA, KOBEREC.
 CZ MONTÁŽ PROVEĎTE NA MĚKKÉM POVRCHU, JAKO JE: DEKA, KOBEREC.

PL Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną
 czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.
 EN Wood components and contact points of the elements with the laminated plate
 cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.
 LV Koka detaļas un detaļu saskares vietas ar lamināta plāksni drīkst rīrīt tikai ar
 mīkstu audumu. Sargāt no mitruma.
 LT Laminuotas medines dalis ir elementu kraštus valyti tik su minkšta šluoste.
 Saugokite nuo drėgmės.
 EE Puhastage puidust osi ning elementide ja laminaatplaadide vahelisi kontaktipunkte
 ainult pehme lapiga. Kaitske niiskuse eest.
 DE Holzteile und deren Kontaktflächen mit der Laminatplatte nur mit einem
 weichen Tuch reinigen.
 HU A fa elemeket és ezen elemek laminált lappal való csatlakozási helyeit
 csak puha törölkendővel szabad tisztítani.
 SK Drevené prvky a kontaktné body týchto prvkov s laminovanou doskou
 čistite iba mäkkou handričkou.
 CZ Dřevěné prvky a místo stykumezi těmito prvky a laminovanou
 deskou čistíte pouze měkkým hadříkem.

PL Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)
 EN Tools required for assembly (not provided by the manufacturer)
 LV Montāžai nepieciešamie instrumenti (nav iekļauti komplektā)
 LT Įrankiai, kurių prireiks surenkant (gamintojas jų neprideda)
 EE Kokkupanemiseks vajalikud tööriistad (ei kuulu komplekti)
 DE Notwendiges Montagewerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten).
 HU Összeszereléshez nélkülözhetetlen szerszámok (a szett nem tartalmazza).
 SK Náradie potrebné na montáž (nie je dodávané výrobcom).
 CZ Nářadí potřebné pro montáž (není dodáno výrobcem).




PL W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
 NUMER SERII OPISANY NA ETYKIETCE OPAKOWANIA
 EN IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
 NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.
 LV PRETENZIJU GADĪJUMĀ NORĀDIET SĒRIJAS NUMURU,
 KAS UZDRUKĀTS UZ IEPAKOJUMA ETIKETES.
 LT JEI TURITE NUSISKUNDIMU, PRAŠOME NURODYTI
 SERIJOS NUMERĮ, NURDYTA ANT PAKUOTĖS ETIKETĖS.
 EE KAEBUSTE KORRAL VIIDAKE PAKENDIL OLEVALE
 ETIKETILE MÄRGITUD SEERIANUMBRILE.
 DE BEI BESCHWERDEN UND BEANSTANDUNG STETS DIE
 SERIENNUMMER VOM ETIKETT AUF DER VERPACKUNG ANGEBEN.
 HU REKLAMÁCIÓ ESETÉN KÉRJÜK MEGJELÖLNI A CSOMAGOLÁS
 CÍMKÉJÉN TALÁLHATÓ SZÉRIASZÁMOT.
 SK V PRÍPADE REKLAMÁCIE UVEĎTE SÉRIOVÉ ČÍSLO
 UMIESTNENÉ NA OBALOVOM ŠTÍTKU.
 CZ V PŘÍPADĚ REKLAMACE OZNAČTE PROSÍM ČÍSLO SÉRIE
 UVEDENO NA ŠTÍTKU OBALU.






B7 ø8x30 x36	C3 Z35PR x2
K1 ø15x12 x17	G4 4x16 x4
K5 x17	E31 x2
W2 4mm x1	F2 x4
H11 350mm x1	
P3 x2	G12 4x25 x4
	G8 4x30 x4
A1 ø7x50 x4	P19 x4
D3 PZ35PR x2	W4 x30
G20 5x13 x8	

1




2




PL UWAGA Kołki nabijają w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekroczyć 9–10mm.
EN ATTENTION Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm
LV UZMANĪBU Tapas iāiedzen ar bultinām norādītāiās vietās. Tapas izvirzījuma garums pēc iedzišanas nedrīkst pārsniegt 9–10 mm
LT DĖMESIO Kaišiai, kurie turėtu būti ikišti į angas, pažymėti rodyklėmis. Į angą išstatytas krytinis kaištis neturėtų viršyti 9–10 mm
EE TÄHELEPANU Tiivtvide sisse löömise kohad on tähistatud nooltega. Paika pandud tiivvti väljalatav osa ei tohi olla pikem kui 9–10 mm
DE ACHTUNG Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.
HU MEGEGYZÉS A faszegeket a nyílakkal megjelölt helyekre üsse be. A kiálló faszeg hossza a lyukba rögzítés után nem haladhatja meg a 9–10mm-t.
SK POZNÁMKA Kolíky zatíkat na miestach označených šípkami. Dĺžka vyčnievajúceho kolíka po zatíknutí do otvoru nesmie presiahnuť 9–10 mm.
CZ POZNÁMKA Zarážet kolíky na místech vyznačených šípkami. Délka vyčnívajícího kolíku po zaražení do otvoru nesmí překročit 9–10 mm.

3



4



PL UWAGA
EN ATTENTION
LV UZMANĪBU
LT DĒMĒSIO
EE TÄHELEPANU
DE ACHTUNG
HU MEGJEGYZÉS
SK POZNÁMKA
CZ POZNÁMKA

Koľky nabijať w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego koľka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm
 Tapas iāiedzen ar bultinām norādītais vietās. Tapas izvīzījuma garums pēc iedzīšanas nedrīkst pārsniegt 9–10 mm
 Kaiščiāi, kurie turētu būti ikišti i angas, pažymėti rodyklėmis. I angą istatytas krytinis kaištis neturētu viršyti 9–10 mm
 Tihvide sisse löõmise kohad on tähistatud nooltega. Paika pandud tihvti väljaulatuv osa ei tohi olla pikem kui 9–10 mm
 Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.
 A faszegeket a nyílakkal megjelölt helyekre üsse be. A kiálló faszeg hossza a lyukba rögzítés után nem haladhatja meg a 9–10mm-t.
 Koľky zatkať na miestach označených šípkami. Dĺžka vyčnievajúceho koľka po zatknutí do otvoru nesmie presiahnuť 9–10 mm.
 Zarážet koľky na místech vyznačených šípkami. Délka vyčnívajícího koľku po zaražení do otvoru nesmí překročit 9–10 mm.

